NABÍJECÍ STANICE EUROCHARGE AC 22 Dual GRS

Funkce Auto charge, vlastní LTE modul



POWERLINE
MAC AUTOCHARGE

IP54

4G

ETHERNET

APP

OCPP

TYPE 2 / MENNEKES

MID METER

EURO CHARGE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Modelové označení	AC 22 Dual GRS
Jmenovitý výkon	2 × 22 kW
Jmenovitá frekvence	50 / 60 Hz
Jmenovité vstupní napětí	AC 400 / 415 V
Jmenovitý vstupní proud	2 × 32 A
Rozsah výstupního napětí	AC 340–457 V
Rozsah výstupního proudu	≤ 2 × 32 A
Výstupní konektor	Kabel type 2 délky 5 m
Ochrana proti úniku proudu	Typ A + DC 6 mA (volitelně Typ B)
Elektrické ochrany	Přepětí, podpětí, přetížení, zkrat, zemní porucha, přehřátí, přepěťová ochrana
Autentizace uživatele	Plug & Charge, RFID karta, mobilní aplikace, volitelně platební terminál (Payter P66)
HMI	7" dotykový displej
Nouzové tlačítko	Ano
Konektivita	Wi-Fi / Ethernet (LAN) / 4G (SIM) / Bluetooth
Externí komunikace	RS485
Komunikační protokol	OCPP 1.6J
Měření	2× MID elektroměr (nezávislé měření)
Rozměry – wallbox	produkt 400 × 230 × 600 mm / balení 515 x 790 x 380 mm
Rozměry – stojan	produkt 420 × 265 × 1495 mm / balení 705 x 505 x 1715 mm
Hmotnost	Wallbox net 25 kg / gross 30 kg, stojan net 30 kg / gross 50 kg
Materiál	Ocelový plech + plast přední kryt (PC+ASA)
Krytí	IP54 / IK08
Skladovací teplota	-30 až +85 °C
Provozní teplota	-30 až +50 °C
Provozní vlhkost	5–95 % RH (bez kondenzace)
Nadmořská výška	≤ 2000 m
Chlazení	Přirozené chlazení
Certifikáty	CE, CB, UKCA, RoHS, REACH (od 10/2025)